

Відомості щодо нехарчової продукції, яка становила небезпеку, ризик

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Адреса розміщення продукції	Вид продукції	Виробник	Невідповідність вимогам Технічного регламенту за показниками		
					найменування фізико-хімічного показника (фактично/норма)	фактична кількість за результатами випробувань	норма згідно з вимогами ТР
1	ТОВ "МАКС 19"	Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103А	АИ-95-К5-Евро (А-95-Євро5-Е5)	ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"	Вміст сірки, мг/кг	176	10
					Об'ємна частка бензолу, %	14,553	1
					Масова частка кисню, %	7,48	2,7
					Об'ємна частка кисневмісних сполук, % (метанолу)	10,1	3
2	ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД»	вул. Рівненська, 1К, с. Липини, Луцький район, Волинська область, 45601.	автомобільний бензин Shebel А-95-Євро5-Е0	Шебелинське ВП «КН філія УПТК (вул. Першотравнева 141, смт. Андріївка Балаклійський р-н, Харківська обл.)	«Об'ємна частка бензолу»	1,255	1
					«Масова частка кисню»	3,3	2,7
					Об'ємна частка біостанолу	0,5	0
3	ТОВ «ПТФ «УКР-ПЕТРОЛЬ»	вул. Рівненська, 12, с. Струмівка, Луцький район, Волинська область, 45603	автомобільний бензин А-92-Євро5-Е5	ОАО Мозирський НПЗ, республіка Білорусь	Вміст сірки, мг/кг	10,4	10
4	ТОВ «ПТФ «УКР-ПЕТРОЛЬ»	вул. Рівненська, 12, с. Струмівка, Луцький район, Волинська область, 45603	автомобільний бензин А-95-Євро5-Е5	Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva", республіка Литва	Вміст сірки, мг/кг	12,6	10
5	ТОВ "РУТА НОВА-К"	вул. Південна, буд. 62, с. Приморське, Кілійський район, Одеська область, 68355.	бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5, А-92-Євро5-Е5	ПАТ «Укртатнафта»	Об'ємна частка бензолу	2,5	1
					Вміст сірки	176	10
					Масова частка кисню	10,5	2,7
6	ТОВ "АЛВАС"	вул. Железнякова, буд. 184/А, м. Ізмаїл, Одеська область, 68600.	бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5, А-92-Євро5-Е5	ПАТ «Укртатнафта»	Об'ємна частка бензолу	1,27	1
					Масова частка кисню	10,3	2,7
7	ТОВ «Кворум - Нафта»	вул. Фонтанна, буд. 15/А, Комсомольський р-н, м. Херсон, Херсонська область	дизельне палине ДП-Л-Євро5-В0	Іспанія	Температура спалаху в закритому тиглі	47,5	55
8	ТОВ "Тоговий дім "Сан Ойл"	просп. Миру, буд.9, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область	бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5	ПАТ "Укртатнафта"	Об'ємна частка бензолу	1,364	1
					Масова частка кисню	7,31	2,7
					Об'ємна частка кисневмісних сполук	5,5 (метанолу) 23,9 (простих ефірів)	3 (метанолу) 15 (простих ефірів)
9	ТОВ "Тоговий дім "Сан Ойл"	просп. Миру, буд.9, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область	бензин автомобільний А-92-Євро5-Е0	ПАТ "Укртатнафта"	Об'ємна частка бензолу	1,765	1
					Масова частка кисню	7,1	2,7
					Об'ємна частка кисневмісних сполук	6,8 (метанолу) 18,9 (простих ефірів)	3 (метанолу) 15 (простих ефірів)
10	ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95»	Харківська обл., смт. Мала Данилівка, Кільцевий шлях, 4	дизельне палине ДП-Л-Євро5-В0	ООО «Лукойл-Волгоград-нефтепереработка», РФ	Температура спалаху в закритому тиглі, градусів	27	55
11	ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД»	Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 54А	бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5	ПАТ "Укртатнафта"	Детонаційна стійкість	93,5	95
					Об'ємна частка бензолу	2,7	1
					Масова частка кисню	11,32	2,7
					Об'ємна частка кисневмісних сполук (метанолу)	14,2	3
12	ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД»	Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 54А	Бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5	ПАТ "Укртатнафта"	Об'ємна частка бензолу	2,272	1
					Масова частка кисню	11,21	2,7
					Об'ємна частка кисневмісних сполук (метанолу)	14,1	3
13	ТОВ «ПІСАРК»	Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Франка, 18	дизельне палине ДП-Л-Євро5-В0	ВАТ "Мозирський НПЗ"	Вміст сірки	23,1	10
					Температура спалаху в закритому тиглі	45	55
14	ФОП РУДІК ОКСАНА ВІКТОРІВНА	Кремінський район, м. Кремінна, с-ще Стара Краснянка, вул. Озерна, буд. 2/6	дизельне палине ДП-Л-Євро5-В0	ВАТ "Мозирський НПЗ"	Температура спалаху в закритому тиглі;	44,5	55
					Змащувальна здатність	460	513

ТОВ «МКС МАРКЕТ»	Новоайдарський р-н, м. Щастя, вул., Гагаріна, буд. 1/л	дизельне пальне ДПІ-Л- Євро5-В0	ТОВ "Лукойл- Волгограднефтепродукт"	Температура спалаху в закритому тиглі	51,5	55
ФОП Северенчук Сергій Леонідович	Житомирська обл, Житомирський р-н, смт. Черняхів, вул. Житомирська, 16	Shebel A-95-Євро5-E5	Шебелинський ВПГКН Філія УПГК АТ "Укрзавидубування"	Об'ємна частка бензолу	1,255	1
		A-92-Євро5-E5	БАТ Мозирський нафтопереробний завод	Масова частка кисню	4,11	2,7
				Об'ємна частка бензолу	1,606	1
		ДПІ-3-Євро5-В0	БАТ Мозирський нафтопереробний завод	Масова частка кисню	3,7	2,7
				Гранична температура фільтрації	-8	-20
ТОВ "ПТО" "Укр- Петроль"	Житомирська обл, м. Бердичів, вул. Житомирська 78 Б	A-95-Євро5-E5 "Premium"	АТ «ORLEN Lietuva	Температура спалаху в закритому тиглі	30	55
				Вміст сірки	94	10
		A-92-Євро5-E5	БАТ Мозирський нафтопереробний завод	Об'ємна частка бензолу	1,837	1
				Масова частка кисню	3,33	2,7
				Вміст сірки	117	10
ТОВ "МОТТО РЕНТАЛ"	проспект Перемоги, 133а, м. Київ	A-92-Євро5-E5	ПАТ "Укртатнафта"	Об'ємна частка бензолу	2,105	1
				Масова частка кисню	3,31	2,7
ТОВ "МОТТО РЕНТАЛ"	проспект Перемоги, 133а, м. Київ	A-95-Євро5-E5	ПАТ "Укртатнафта"	Масова частка кисню	3,33	2,7
				Об'ємна частка кисневмісних сполук (метанолу/ простих ефірів)	4,0/6,1	3,0/15
ТОВ «МК ОКТАН 95»	Київська обл., Києво- Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 48-А, 48-Б	A-92-Євро5-E5	ПАТ "Укртатнафта"	Масова частка кисню	3,33	2,7
				Об'ємна частка кисневмісних сполук (метанолу/ простих ефірів)	4,3/6,1	3,0/15
				октанове число за дослідним методом	90,5	92
				октанове число за моторним методом	81,3	82,5
				вміст сірки	12,7	10
				об'ємна частка бензолу	1,915	1
				масова частка кисню	8,35	2,7
ТОВ «МК ОКТАН 95»	Київська обл., Києво- Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 48-А, 48-Б	A-95-Євро5-E5	ПАТ "Укртатнафта"	об'ємна частка кисневмісних сполук	11,654	3
				октанове число за дослідним методом	93,9	95
				октанове число за моторним методом	84,1	85
				вміст сірки	12,1	10
				об'ємна частка бензолу	1,276	1
				Масова частка кисню	7,64	2,7
				Об'ємна частка кисневмісних сполук	9,4	3
ТОВ «МК ОКТАН 95»	Київська обл., Києво- Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 48-А, 48-Б	дизельне пальне ДПІ-3- Євро5-В0	ПАТ "Укртатнафта"	Вміст сірки	31,5	10
				Температура спалаху в закритому тиглі	50,5	55